

SPECYFIKACJA

Pokrycie dachu papą na budynku Powiatowego Urzędu Pracy

1. Wykaz materiałów

- PAPA TERMO 5,2 mm – 288 m²
- Blacha płaska RAL 8017 połysk 1,25 x 2,00 m – 10 ark.
- Kołek 6x6 – 3 op.
- Podsypka – 4 kg
- Uszczelniacz dekarSKI – 4 szt.

2. Zakres prac

- Przygotowanie podłoża: oczyszczenie, ewentualne naprawy ubytków, gruntowanie.
- Wygrzanie i zgrzewanie nowej papy na istniejącej powłoce dachowej (2 warstwy w technologii zgrzewanej).
- Obróbki blacharskie – wykonanie listw wokół ogniomurów, kominów i krawędzi dachu, zgodnie ze sztuką dekarSKą.
- Czyszczenie rynien i odpływów.
- Utylizacja odpadów (stara papa, odpady budowlane) zgodnie z przepisami prawa.

3. Wymagania dotyczące materiałów

- Papa termozgrzewalna o grubości min. 5,2 mm, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z posypką mineralną.
- Blacha płaska stalowa powlekana, grubość min. 0,5 mm, kolor RAL 8017.
- Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami PN-EN.

4. Wymagania wykonawcze

- Wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i ppoż.
- Zabezpieczenie terenu budowy oraz utrzymanie porządku w trakcie prac.
- Odpowiedzialność wykonawcy za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji zadania.

5. Gwarancja i rękojmia

- Minimalny okres gwarancji: 5 lat na wykonane roboty i zastosowane materiały.
- Czas reakcji na zgłoszenie usterki – maks. 72 godziny od chwili zgłoszenia.

6. Termin i harmonogram

- Maksymalny termin realizacji zadania: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- Prace prowadzone w dni robocze w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób niezakłócający pracy urzędu.